SONOGROUT AUXILIAR
Aditivo expansivo para lechadas y morteros de inyección.



SONOGROUT AUXILIAR

GROUTS Y MORTEROS DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN:

El **SONOGROUT AUXILIAR** es una combinación de agentes expansivos y plastificantes para ser utilizado en la preparación de morteros y lechadas expansivas.

RECOMENDADO PARA:

- Relleno de ductos en cables potenzados.
- Grouting para revestimiento de túneles.
- Relleno entre juntas de pilas.
- Relleno de juntas de elementos prefabricados.
- En trabajos de reparación cuando se desee eliminar la retracción.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta fluidez para facilidad de trabajos de inyección.
- Alta resistencia a compresión.
- Su expansión positiva en estado fresco asegura un contacto permanente y alta adherencia con al superficie de contacto. No presenta retracción en estado endurecido.
- No contiene cloruros, nitratos, ni agentes químicos que produzcan corrosión del acero pretensado o postensado.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	Gris
Estado físico:	Polvo
Dosificación:	1% en peso del cemento

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA:

Cemento:	1 Saco
Arena:	30 - 50 Litros
Agua:	17 - 21 Litros
Sonogrout	Auxiliar: 425 Gramos

MODO DE EMPLEO:

Coloque la cantidad de agua especificada en una mezcladora. Agregue el cemento, el **SONOGROUT AUXILIAR** y luego la arenas, en caso de preparaciónes de morteros expansivos. Mezcle aproximadamente por 3 minutos o hasta que se logre la dispersión total de los componentes.

Colóquese el material en la bomba de inyección y asegúrese que el suministro de grout sea continuo, para evitar la entrada de aire que pueda causar espacios vacíos en la inyección efectuada.

No mezcle más **SONOGROUT AUXILIAR** del que pueda ser utilizado en 30 minutos.

PRESENTACIÓN:

Sacos de 20 Kg.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:



- No utilice el **SONOGROUT AUXILIAR** como sustituto del Sonogrout Fino, Estándar o Grueso. Consulta a nuestro Departamento Técnico.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL:

El **SONOGROUT AUXILIAR** debe almacenarse sobre paletas en un lugar fresco y seco. Su vida útil bajo estas condiciones es de aproximadamente 6 meses.



HIGIENE Y SEGURIDAD:

Producto que contiene ingredientes irritantes especialmente para la piel, los ojos y sistema respiratorio. El personal que maneje estos productos, deberá utilizar guantes y mascarillas. Si el Grout hace contacto con la piel o con los ojos, estos deberán lavarse abundantemente con agua.